COLLEGAMENTO IN CAVO UNIPOLARE MT
MV SINGLE CORE CABLE CONNECTIONS

I collegamenti sono disponibili nelle diverse configurazioni di terminali da specificare alla richiesta, completando il codice prodotto "Rif. Ordine" con le lettere riportate nella legenda (1).

Connections are available in different configurations with terminations of choice to be specified in the Ordering Info. Guidelines to complete the Ordering Code are given in table (1).

Esempio di composizione:

Ordering example:

EP 08 2425 U N S

Il codice in esempio indica una connessione lunga 8 metri realizzata con un cavo ad isolamento estruso 24kV, sezione 25 mm^2 alle cui estremità sono stati installati un terminale termorestringente da interno N ed un terminale sconnettibile a cono interno S.

The code in this example refers to a 8-meter-long connection for 24 kV, 25 mm^2, 1 core polymeric cable assembled with indoor heat shrinkable termination N and plug-in inner cone termination S.

(1) Legenda per la scelta del tipo di terminazione

(1) Table for termination choice

N	Terminale Termorestringente da Interno - Liscio Heath Shrink Indoor Termination – Without Rain Shed H = 450 mm - 24 kV H = 550 mm - 36 kV	
R	Terminale Termorestringente da Interno - per Spazi Ridotti Heath Shrink Indoor Reducer Termination H = 370 mm - 24 kV H = 390 mm - 36 kV	
G	Terminale Termorestringente da Interno - Alettato per Ambienti ad Alta Polluzione Heath Shrink Indoor Termination for Hight Pollution H = 450 mm - 24 kV H = 550 mm - 36 kV	
E	Terminale Termorestringente da Esterno Heath Shrink Outdoor Termination H = 450 mm - 24 kV H = 550 mm - 36 kV	
S	Terminale Sconnettibile Cono Interno Grandezza 0 Inner Cone Plug-in Termination Size 0	
A	Terminale Sconnettibile Cono Esterno a Squadra Interfaccia A Outer Cone Square Plug-in Termination Size A	
C	Terminale Sconnettibile Cono Esterno a T Interfaccia C Outer Cone T Plug-in Termination Size C